

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до п.4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДУ «Держгідрографія», ФДУ «Одеський район Держгідрографії» 65038, м. Одеса, провулок Маячний, код за ЄДРПОУ 25948214

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) за наявності:** «Шпаклівка, розчинники, універсальна паста » код за ДК 021:2015 –44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники

**3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-07-12-007846-c

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів та потреб ФДУ «Одеський район Держгідрографії».

Характеристики та якість товару повинні відповідати державним стандартам України.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для закупівлі визначений у сумі 6 900,00 грн з урахуванням ПДВ. Для виконання поточних ремонтів власними силами на об'єктах ЗНО, необхідно придбати наступні матеріали:

№ з/п	Найменування Товару	Технічні характеристики Товару	Од. виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	Шпаклівка СТ 29	Склад: суміш цементно-вапняна з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами Витрата води для приготування розчинової суміші: 6–6,5 л води на 25 кг сухої суміші Час використання розчинової суміші: до 60 хвилин Температура основи під час застосування розчинової суміші: від +5°C до +30°C Температура експлуатації: від -50°C до +70°C Товщина шару за одне нанесення: від 2 до 20 мм Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м·год·Па) Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах: не менше 0,3 МПа Морозостійкість: не менше 50 циклів	шт	2

		<p>Тріщиностійкість: відсутність тріщин в шарі до 20 мм</p> <p>Границя міцності на стиск: не менше 7 МПа</p> <p>Границя міцності на розтяг при згині: не менше 2 МПа</p> <p>Витрата* суміші: приблизно 1,8 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм товщини шару, приблизно 1,8 кг на 1 л заповненого об'єму</p> <p>Вага: 25 кг.</p>		
2	Шпаклівка СТ 225 фасадна	<p>Склад: суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами</p> <p>Витрата води для приготування розчинової суміші: 8,75–9,25 л води на 25 кг сухої суміші</p> <p>Час використання розчинової суміші: не менше 60 хвилин</p> <p>Температура застосування розчинової суміші: від +5°C до +30°C</p> <p>Товщина шару:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при шпаклюванні, за одне нанесення: до 3 мм</li> <li>- при декоруванні: до 5 мм</li> </ul> <p>Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови): не менше 0,3 МПа</p> <p>Границя міцності (через 28 діб) на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розтяг при вигині: не менше 1 МПа</li> <li>- стиск: не менше 7 МПа</li> </ul> <p>Морозостійкість: не менше 75 циклів</p> <p>Паропроникність: не менше 0,05 мг/(м · год Па)</p> <p>Тріщиностійкість: відсутність тріщин у шарі товщиною 5 мм</p> <p>Витрата* сухої суміші: приблизно 1,4 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм товщини шару, приблизно 1,4 кг на 1 л заповненого об'єму</p> <p>Вага: 25 кг.</p>	шт	1
3	Шпаклівка «Plato Start» (стартова)	<p>Склад: вироблена з натурального гіпсу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Співвідношення води / штукатурки – на 6 - 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Start</li> <li>- Час застосування готової суміші – 60 хв.</li> <li>- Час тужавлення - не менше ніж 180 хв.</li> <li>- Витратна кількість - на 1см шару - 10кг / кв.м</li> <li>- Витримуваний тиск (мін) – 2,5 МПа</li> <li>- Супротив на згин (мін) – 0,4 МПа</li> <li>- Залишок на ситі 0,63 мм – 0%</li> <li>- Щільність в порошкоподібному вигляді – 600 кг / куб.м</li> </ul> <p>Вага: 30 кг.</p>	шт	1
4	Шпаклівка «Plato Finish»	<p>Склад: вироблена з натурального гіпсу</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Співвідношення води/шпаклівки – на 6,5 - 7 л води - 10 кг PLATÓ Finish</li> <li>- Час застосування готової суміші – 60 хв.</li> <li>- Час тужавління - не менше ніж 120 хв.</li> <li>- Витратна кількість – на 1 мм шару - 1 кг / кв.м</li> <li>- Витримуваний тиск (мін) – 0,5 МПа</li> <li>- Супротив на згин (мін) – 0,1 МПа</li> <li>- Залишок на ситі 0,2 мм – 0%</li> </ul>	шт	1

		- Щільність в порошкоподібному вигляді – 600 кг / куб.м 25 кг.		
--	--	--	--	--

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** до 6 900,00 грн з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом моніторингу цін на ринку товарів з предметом закупівлі, у тому числі в електронній системі Prozorro.